

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	<p>Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzenia</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia, z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie - sterowanie elektromechaniczne - przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 - maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm - wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h - precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego - kontrolki temperatury pracy bojlera i komory - 2 pary ramion myjąco-płuczających (góra/dół) - moc grzałki komory: 2 kW - moc grzałki bojlera - 3kW lub 4,5 kW - kosz 500x500 mm - w zestawie kosze: do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce - uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V - opcjonalna możliwość zastosowania filtra powierzchniowego - urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody - wysokość komory wsadowej ~370 mm - materiał wykonania: stal nierdzewna - napięcie - U: 230/400V - moc elektryczna: 3,4 / 4,9 kW - długość cyklu pracy: 120/180 sek <p>Wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość: 560-565 mm - głębokość: 660-680 mm - wysokość: 830-835 mm 	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000