



Furtka ogrodzeniowa w postaci ramki stalowej z wypełnieniem panelem ogrodzeniowym z poziomych i pionowych prętów o grub.5mm. Wymiary furtki to: szerokość 120 cm w świetle słupków oraz wysokości skrzydła 150 cm.

SŁUPEK 40x60x220mm

Ogrodzenie panelowe w postaci paneli o wymiarach 150x250cm, wykonanych z poziomych i pionowych prętów stalowych o grubości 4 mm, osadzonych na stalowych słupkach o przekroju 40x60mm i długości 220cm).

SŁUPEK 60x60x220mm

fundament z suchego betonu o klasie C 12/15. Minimalna grubość otuliny betonowej od bocznych i dolnej krawędzi słupka wynosi 100 mm. Dolna krawędź stopy fundamentowej należy posadzić min. na głębokości 80 cm.

FUNDAMENT POSADOWIĆ NA GŁĘBOKOŚCI 80 CM

- 1.zaślepka słupka z tworzywa
- 2.panel ogrodzeniowy wym.150x250cm, z prętów o śr.4mm, ocynkowany i pokryty powłoką poliestrową w kolorze RAL
- 3.słupek panelowy 40x60x2200mm,
- 4.obejma montażowa 60x40mm,
5. fundament betonowy

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PLAC ZABAW

STADIUM:

PROJEKT PRZETARGOWY

INWESTOR:

GMINA GŁUBCZYCE

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 14
48-100 GŁUBCZYCE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Sciborzycze Małe

48-100 Głubczyce,

NR EWID. DZIAŁKI 281/1

TYTUŁ RYSUNKU:

DETALE

FURTKI I OGRODZENIA

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT: mgr.inż.arch.Marta Wachowiak

NUMER UPRAWNIENI: 58/WPOKK/UpB/2011
PROJEKTANT ADAPTUJĄCY:

PODPIS: DATA: 10.2013

NUMER UPRAWNIENI: adaptowano
PODPIS I DATA:

SKALA RYSUNKU: NUMER RYSUNKU: NUMER STRONY:

1:20

PP5

15